

产品参数表

规格



机架配电单元 (PDU) ， 计量式 ， 1U ， 16A ， 208/230V ， (8) C13



AP7821B

概要

交期 通常现货供应

主要信息

Main Input Voltage 200 V
208 V
230 V

PDU 类型 仪表检测

Main Output Voltage 208 V
230 V

Input Connection Type IEC 60320 C20

机架单元数 2U

电缆长度 2.50 m

提供的设备 软线固定支架
安装指南
架式安装支架
用户手册

物理参数

高度 4.4 cm

宽度 44.4 cm

深度 10.2 cm

净重 1.74 kg

安装位置 正面
后面

Mounting preference No preference

安装类型 Rack-mounted
水平方向

输入

额定电流 [In] 16 A

输入电流限值 20 A

负载容量 3300 VA

网络频率 50/60 Hz

输出

Number of power socket outlets 8 IEC 60320 C13

相符性

产品认证 cUL listed
C-Tick
CE
CSA
GOST
列出的 UL
VCCI
VDE

符合标准 FCC 15 部分 A 级
ICES-003
UL 60950

环境

运行温度 -5...45 °C

相对湿度 5...95 %

工作海拔 0...10000 ft

贮存环境温度 -25...65 °C

存储相对湿度 5...95 %

存储高度 0.00...15240.00 m

包装单位

Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 6.4 cm

Package 1 Width 33.7 cm

Package 1 Length 47 cm

Package 1 Weight 2.92 kg

可持续性

产品类型 Green Premium 产品

REACH法规 [REACH 声明](#)

欧盟ROHS指令 符合
[欧盟ROHS声明](#)

无汞 是

RoHS 豁免信息 是

环境披露 [产品环境文件](#)

流通资料 [产品使用寿命终期信息](#)

优化能效 高效产品

Take-back Take-back program available

合同保修

保修单 2年内维修或更换

推荐的替代产品